



คุณสมบัติ

- ความเร็วสูง: แนวนอน: 300 °/s
- ก้มเงย: 150 °/s
- รองรับการหมุนกลับอัตโนมัติ
- ตั้งค่าตำแหน่งล่วงหน้าได้ถึง 255
- 8 การหมุนวน, 4 ระบบ
- 1 สแกนแบบการหมุน, 1 สแกนแบบก้มเงย
- 8 กลุ่ม, เพิ่มขึ้น 16 ต่อการตั้งค่ากรุปล่วงหน้าได้
- ฮิสเตอร์& โบว์เวอร์ ติดมากับตัวกล้อง
- 8 กำหนดพื้นที่ส่วนบุคคล
- เชื่อมต่อกล้อง RS485 Pelco D/P, Auto identify
- ไฟเลี้ยง AC24V / 2A
- มาตรฐานการป้องกันกล้อง IP66

รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์รับภาพ	1/4 inch, Interline Transfer CCD		
จำนวนพิกเซลทั้งหมด	NTSC: 811(H) X 508(V)	PAL: 795(H) X 596(V)	
จำนวนพิกเซล	NTSC: 768(H) X 494(V)	PAL: 752 X 582(V)	
ออฟติก	ซูม 23X, f=3.5 to 80.9mm (F1.6 ~F2.4)		
ระยะโฟกัสต่ำสุด	1,500mm		
D.ซูม	OFF/ON (X2 ~X16)		
มุมมอง(องศา)	55.5° (Wide) to 2.37° (Tele)		
ระบบการสแกน	2:1 Interlace		
การจัดการระบบ	Internal / Line-Lock		
ความถี่	H: 15.734KHz	V: 59.94 Hz	H: 15.625 KHz V: 50.00 Hz
ความละเอียดของภาพ	560 TV Line(Min.) : Color (WIDE) / 680 TV Line(Min.) : B/W (WIDE)		
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.2 Lux/F1.6 (50 IRE) : Color / 0.02 Lux/F1.6 (50 IRE) : B/W		
ทนต่อสัญญาณรบกวนได้	52 dB		
วิดีโอ เอ้าท์พุท	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω		
โฟกัส	Auto / Manual / One push		
ควบคุมรูรับแสง	Auto , Manual		
โหมดกลางวัน/กลางคืน	Auto, COLOR, B/W(ICR), EXT		
การควบคุม	OFF, LOW, MIDDLE, High, MANUAL Selectable		
สมดุลแสงสีขาว	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / Manual (1,700°K ~11,000°K)		
การชดเชยแสง	OFF / BLC / HLC Selectable		
ดีอาร์ซี (Dynamic Range Compression)	OFF / ON		
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	AUTO / MANUAL / A.FLK		
เอเอสเอสเอ็นอาร์	Low, Middle, High, Off		
ฟังก์ชันส่วนบุคคล	ON / OFF (Depend on the camera function)		
การหมุน	Vertical, Horizontal, Vertical-Horizontal, OFF Selectable		
อุณหภูมิระหว่างทำงาน/ ความชื้น	-10°C to +50°C / 20% to 80% RH		
อุณหภูมิในการเก็บรักษา/ ความชื้น	-20°C to +60°C / 20% to 95% RH		
ขนาด	48.6(W) x 53.8(H) x 93.7(D)mm		