

Specifications

HDC-2030F		ข้อมูลจำเพาะ
กล้อง	ระบบสัญญาณ	Progressive image processing
	ระบบสแกน	4:3 Progressive
	เซ็นเซอร์รับภาพ	1/3" Progressive CMOS Sensor
	Sync. System	Internal
	Effective Pixels	1280 (H) x 1024 (V) 1.3 Mega
	Horizontal Resolution	800 TVL(4:3 Chart/SXGA Mode), 700TVL(16:9 Chart/720P Mode)
	ระดับสัญญาณวีดีโอ	Digital output HD-SDI Select NTSC/PAL 1.0Vp-p (BNC 75Ω, composite)
	Lens Mount	CS Mount Mega-pixels Lens, DC Iris (Recommend Lens), Manual Iris
	ระบบกลางวัน-กลางคืน	ICR(AGC Type)
	ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.5Lux (Color), 0.1Lux (B/W), 0.05Lux(DSS On), F1.2, 30IRE
	การชดเชยแสงพื้นหลัง	On/Off
	ปรับสมดุลแสงของภาพ	On/Off
	สมดุลแสงสีขาว	Auto (1900K ~ 12000K) / Manual
	การเปิด	Auto/Manual
	ฟังก์ชัน	B/W, Privacy Mask, Image Mirror, 3D-DNR
	ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	NTSC : 1/2 ~ 1/48000 PAL : 1/2 ~ 1/50000
SDI	HD Format	1280 x 720P @50, 60 / YCbCr 4:2:2 16bit 74.25MHz
	SDI Output	SMPTE 292M (1.485Gbps) : 1280x720P @50,60 800mVp-p, 75Ω, unbalanced generator (single-ended)
CVBS	NTSC/PAL	1CH Video BNC Out, Analog Composite(1V±0.2Vp-p)
ภาพ / เสียง	อินพุต (เลือกได้)	Line Level Audio (1Vrms) 1ea, Microphone (Built-in) 1ea
	ดิจิทัล อินเตอร์เฟส	16, 20, 24 bit audio format, 48KHz
	ค่าที่ ได้รับ	12 ~ -34.5dB(Line in)
การควบคุม อินเตอร์เฟส	RS-485	PELCO-D (2400~38400bps)
ข้อมูลเชิงกล	ขนาด	71 (W) x 65 (H) x 143.9(D)mm
	อุณหภูมิที่ใช้งานได้	-10°C ~ 50 °C
	กำลังไฟ	DC12V / Max. 3W

Dimension

